



上海及川贸易有限公司

Megol Transmission-Fluid ATF III

此油品是专为自动排挡和 Dexron IIE 自动排挡液要求的离合器使用。对剧烈的操作环境和较大的温度变化的传动系统有很好的保护功能。

规格 ZF TE-ML04D, 17C
MAN339-C
Allison C4
Caterpillar TO-2
Voith G607
GM Dexron IIIG
Ford Mercon

性能			典型值
黏度@-40°C	DIN51398	mPa.s	18000
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	36
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	7.9
黏度指数	DIN ISO2909		205
对应 ASTM 颜色	DIN51578		2.5
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	865
闪点	DIN ISO2592	°C	185
倾点	DINISO 3016	°C	-46
硫酸盐, 灰分	DIN51575	g/100g	0.10
剪切安定性 黏度变化 100°C	DIN51350-06-KRL/C	mm ² /s	5.1
碱值	DIN ISO 3771	mg KOH/g	3.0

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn