



上海及川贸易有限公司

megol Zentralhydraulikoel

megol 中心液压油是专业的以合成、矿物油为基础油，采用能够改进黏度、摩擦系数、氧化和磨损保护的无灰添加剂，具有抗泡和腐蚀保护的特性的液压油。

Megol central hydraulic oil 符合 VW 标准 TL521 46 满足液刹等液压系统的需要

Megol 液压油用专业的配方特别保证低温性能

参照生产厂家说明

规格 MAN M3289

VW TL 52146 (NO G002000)

性能			典型值
黏度@-40°C	DIN51562	mm ² /s	<1100
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	19.6
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	6.4
黏度指数	DIN ISO2909		322
颜色	DIN51757		绿色，透明
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	825
闪点	DIN ISO2592	°C	150
倾点	DINISO 3016	°C	-50
剪切安定性 (20h)	CEC-L-45-A-99		
剪切后粘度	DIN51562-1	mm ² /s	5.15
剪切损失		%	21.59
蒸发损失	DIN51581		
@100°C		%	<0.5
@150°C		%	6.8
腐蚀性	PV1425		
钢			1
铜			1
损失重量		mg/cm ²	0.01
油泥			none
抗氧化 Blotter spot test/Dripping rang	CEC-L-48-A-00		73/NOresidue
黏度变化		%	1.0
TAN 变化		mg KOH/g	0.0
泡沫特性	ASTM D892		
@25°C, 10S		ml	50/0
@95°C, 10S		ml	35/0
Elastomer compatibility	TL 52157		
tensile strength	AK6		PASS
	ACME7503		PASS

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

	Therban N73		PASS
Elongation at break	AK6		PASS
	ACME7503		PASS
	Therban N73		PASS
creaking	AK6		none
	ACME7503		
	Therban N73		

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn