



# 上海及川贸易有限公司

## Megol 液压油 HEES22 (可生物降解)

Megol 液压油 HEES22 (可生物降解) 是用高质量的合成基础油, 产品有极好的粘温特性, 很好的低温特性可全年使用。含有极压添加剂和粘和功能提供出色的磨损、防锈和腐蚀保护。它无害、完全生物降解, 与所有矿物基础油的产品相溶, 不溶于水。Megol 液压油 HEES22 (可生物降解) 特别适合外露的液压设备, 或者有可能被污染的。例如用在农林上的起重机、挖掘机, 船用挖掘机。门等

规格 Hydraulic oil to VDMA 24568 -HEES 22

Hydraulic oil to DIN51524-HLP15-46

Hydraulic oil to DIN51524-HVLP22

性质			典型值
黏度@0°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	140
黏度@40°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	25
黏度@100°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	6.2
黏度指数	DIN ISO2909		204
密度@15°C	DIN51757	kg/m <sup>3</sup>	910
闪点	DIN ISO2592	°C	247
倾点	DINISO 3016	°C	-35
空气释放值@50°C	DIN51381	min	5
抗乳化@54°C	DIN51599	min	15
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
沥青	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	3.0
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-100A3
泡沫特性	DIN51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0
对密封材料特性 SRE-NBR1 DIN53538 part 1,7 天 100°C后	体积变化	体积百分数	+15
	硬度变化		-8
FZG 齿轮短期测试 A/8.3/90	hardness-strength-grandates		>12
	specific gravity change mg/KWh		8
Vickers pump test wear according to250h	V 105 C ring	mg	50
	wing	mg	8

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



# 上海及川贸易有限公司

生物降解 21 天后 对水的危害			
	CEC L-33-T-82	%	>95
			1

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn