



上海及川贸易有限公司

Megol 液压油 HEES46 (可生物降解)

Megol 液压油 HEES22 (可生物降解) 是用高质量的合成基础油, 产品有极好的粘温特性, 很好的低温特性可全年使用。含有极压添加剂和粘和功能提供出色的磨损、防锈和腐蚀保护。它无害、完全生物降解, 与所有矿物基础油的产品相溶, 不溶于水。Megol 液压油 HEES22 (可生物降解) 特别适合外露的液压设备, 或者有可能被污染的。例如用在农林上的起重机、挖掘机, 船用挖掘机。门等

规格 Hydraulic oil to VDMA 24568 –HEES 46
 Hydraulic oil to DIN51524-HLP32-68
 Hydraulic oil to DIN51524-HVLP46

| 性质 | | | 典型值 |
|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| ISO 黏度等级 | DIN51519 | | VG46 |
| 黏度@0°C | DIN51562 | mm ² /s | 350 |
| 黏度@40°C | DIN51562 | mm ² /s | 48 |
| 黏度@100°C | DIN51562 | mm ² /s | 9.4 |
| 黏度指数 | DIN ISO2909 | | 188 |
| 密度@15°C | DIN51757 | kg/m ³ | 915 |
| 闪点 | DIN ISO2592 | °C | 320 |
| 倾点 | DINISO 3016 | °C | -36 |
| 空气释放值@50°C | DIN51381 | min | <5 |
| 抗乳化@54°C | DIN51599 | min | 40 |
| 氧化物灰分 | DIN EN7 | g/100g | <0.01 |
| 沥青 | DIN51595 | g/100g | m.n.n*) |
| 不溶物 | DIN51592 | g/100g | m.n.n*) |
| 水分 | DIN ISO 3733 | g/100g | m.n.n*) |
| 中和值, 酸 | DIN51558 Part1 | mg KOH/g | 0.5 |
| 钢腐蚀 | DIN51585 | 等级 | 0-A |
| 铜腐蚀 | DIN51579 | 等级 | 1-100A3 |
| 泡沫特性 | DIN51566 | | S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0 |
| 对密封材料特性 SRE-NBR1 DIN53538 - 1,7天 100 °C后 | 体积变化 | 体积百分数 | +10 |
| | 硬度变化 | shore | -6 |
| FZG 齿轮短期测试 A/8.3/90 | DIN51354 | | >12 <0.27 |

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

| | | | |
|--|-----------------|----------|------------|
| Vickers pump test wear according to 250h | V105C ring wing | mg mg | <50 <10 |
| 生物降解 | | | |
| 21 天后 | CEC L-33-T-82 | % | >90 |
| 对水的危害等级 | | | 1 |

m.n.n=未检测出数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn