



上海及川贸易有限公司

Megol Gleitoel CGLP320

CGLP32 是精选基础油和能在磨损部位提供最佳耐磨保护的现代添加剂调和的有杰出润滑性能润滑剂。提供最高的粘和性、防止滑落。用在机械工具，由于很好的抗乳化性能而专用在冷却润滑剂。

符合 DIN51502 CGLP320

特性			典型
SAE 黏度等级	DIN51519		VG320
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	320
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	23.8
黏度指数	DIN ISO2909		95
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	910
闪点	DIN ISO2592	°C	220
倾点	DINISO 3016	°C	-18
灰分, 硫酸盐	DIN EN7	g/100g	0.3
沥青	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和指数, 酸	DIN51558 Part1	g/100g	1.4
钢腐蚀	DIN51355	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51759	等级	1-100A3
泡沫特性	DIN51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
properties against sealing material SRE DIN53538 - 1.7天 100°C后	change in volume change in hardness	%-by-vol shore	+5 -2
moter vehicle brief 齿 轮测试 标准 A/8.3/90	DIN51354-2 failure load level unit weight change	mg/kwh	>12 <0.3

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn