



上海及川贸易有限公司

megol Umlaufschmieröl C 5

抗老化矿物油 主要用于循环和总损失润滑

规格 lube oil DIN 51517 -C5

性质			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG5
黏度@0°C	DIN51562	mm ² /s	18.0
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	4.8
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	1.7
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	855
闪点	DIN ISO2592	°C	120
倾点	DINISO 3016	°C	-26
空气释放值@50°C	DIN51381	min	2
抗乳化@54°C	DIN51599	min	10
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.15
泡沫特性	DIN51566		S1B-80/0 S2B-40/0 S3B-80/0
properties against sealing material SRE	change in volume	%-by-vol	+10
DIN53538 - 1,7天 100°C后	change in hardness	shore	-4

*m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn