



上海及川贸易有限公司

megol Umlaufschmieröl CL10

本产品采用抗老化矿物油和氧化、腐蚀添加剂，主要用于循环和总损失润滑

规格 Lube oil DIN 51517-CL10

性质			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG10
黏度@0°C	DIN51562	mm ² /s	50
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	10
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	2.65
黏度指数	DIN ISO2909		100
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	858
闪点	DIN ISO2592	°C	140
倾点	DINISO 3016	°C	-26
空气释放值@50°C	DIN51381	min	2
抗乳化@54°C	DIN51599	min	10
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和指数, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.2
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51759	等级	1-100A3
老化特性 中和值, 1000	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-80/0 S2B-40/0 S3B-80/0
properties against sealing material SRE DIN53538-1,7天 100 °C后	change in volume change in hardness	%-by-vol shore	+8 -3

*m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn