



上海及川贸易有限公司

Megol Schneidoel32EP

是一种精选基础油和特殊添加剂生产的钙基脂，可用密封脂（消火栓）。或潮湿、粉尘的环境。也可用于防腐蚀润滑脂。

符合 DIN51502-SLP32

特性			典型
黏度等级			VG32
黏度@40°C	DIN 51562	mm ² /s	32
黏度@100°C	DIN 51562	mm ² /s	54
黏度指数	DIN ISO 2909		100
对应 ASTM 颜色	DIN51578		1.0
密度 15°C	DIN51757	Kg/m ³	890
闪点	DIN ISO2592	°C	210
倾点	DIN ISO 3016	°C	-22
氧化灰分	DINEN7	G/100g	0.2
沥青成分	DIN51595	G/100g	m.n.n.*)
不容物	DIN51592	G/100g	m.n.n.*)
水分	DIN ISO 3733	G/100g	m.n.n.*)
中和值, 酸	DIN51558	g/100g	1. 3
中和值, 碱	DIN51559	g/100g	9. 0

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021—64820099

传真：(86) 021—64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn