



上海及川贸易有限公司

Megol Zahnradfett mit MoS2

是高粘性暴露齿轮润滑脂，适用于暴露的齿轮、低速滑磨损。在高温、高压下增加磨损保护。它含有固体润滑剂和化学极压添加剂。

操作温度范围-20~160 度，短期可达 200 度。建议超过 160 度补充润滑。

特性			典型
外观			黑色、柔软、粘
皂化类型			铝基
基础油：黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	470
闪点	DIN ISO2592	°C	280
倾点	DINISO 3016	°C	-16
滴点	DIN ISO 2176	°C	250
硬度	DIN 51818		0
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	340-360
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次差		0.1mm	<20
100000 次和 60 次差		0.1mm	<30
抗水性	DIN 51807		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-100
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
固体成分			
Test screen fabric 140u	DIN51813	g/100g	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
coke residue as per conradson after ageing due to the passage of air in the presence of ferric oxide	DIN51552 Part2	g/100g	0.76
Distillation residue after stripping of 80%-vol.of the lubricating oil pursuant to DIN51356	DIN51551 DIN51562	g/100g mm ² /s	0.07 237
康拉孙残碳 黏度@40°C			

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn