



上海及川贸易有限公司

Megol Schmierfett M2C-30

一种精选基础油和特殊添加剂生产的钙基脂，用作抗磨、潮湿和粉尘的操作环境。

适用 -30°C~60°C

特性 (to DIN51502) M2C-30

规格 lubricating grease DIN51825-K2C-30

特性			典型
外观			自然色、柔软、粘
皂化类型			钙基
基础油：黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	68
闪点	DIN ISO2592	°C	210
倾点	DINISO 3016	°C	-30
滴点	DIN ISO 2176	°C	100
稠度	DIN 51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-295
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次差		0.1mm	<15
100000 次和 60 次差		0.1mm	<40
抗水性	DIN 51807		1-50
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		0
固体成分			
Test screen fabric 140u	DIN51813	g/100g	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<1.2
中和值, 碱	DIN51809	g/100g	2.0
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	2.0
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	1.8
硫酸盐, 灰分	DIN 51575	g/100g	4.0
mechanical/dynamic TEST B 不加热	DIN 51806		PASS
@38°C 水洗损失	ASTM D1264	g/100g	2.6
Pipe friction resistance in the shelled limon rheometer delivery	g/min		10 100

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

rate			
7mm clearance @20 °C		Bar/m	5.8 7.9
7mm clearance @-20 °C		Bar/m	24 55
16mm clearance @20 °C		Bar/m	2.2 2.8
16mm clearance @-20 °C		Bar/m	5.0 8.5

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn