



上海及川贸易有限公司

Megol Dicht-und Trennfett (rot)

是一种精选基础油和特殊添加剂生产的钙基脂，可用密封脂（消火栓）。或潮湿、粉尘的环境。

适用范围：-40~60℃

特性			典型
外观、特性			红色、柔软、透明
皂化类型			钙基
滴点	DIN ISO 2176	℃	100
稠度等级	DIN 51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-295
剪切稳定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次差		0.1mm	<15
100000 次和 60 次差		0.1mm	<40
抗水性	DIN 51807		1-50
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-90
固体成分			
Test screen fabric 140u	DIN51813	g/100g	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<1.2
中和值, 碱	DIN51809	g/100g	2.0
分油性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	2.6

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn