



上海及川贸易有限公司

Megol Dicht-und Trennfett (naturfarben)

是一种精选基础油和特殊添加剂生产的钙基脂，可用密封脂（消火栓）。或潮湿、粉尘的环境。也可用于腐防锈润滑脂。

适用范围：-40~60℃

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 特性 | | | 典型 |
| 外观 | | | 自然色、柔软、粘 |
| 皂化类型 | | | 钙基 |
| 基础油：黏度@40℃ | DIN ISO 2592 | mm ² /s | 160 |
| 滴点 | DIN ISO 2176 | ℃ | 100 |
| 稠度 | DIN 51818 | | 2 |
| 锥入度 | DIN ISO 2137 | 0.1mm | 265-295 |
| 剪切稳定性 | DIN ISO 2137 | | |
| 5000 次和 60 次差 | | 0.1mm | <15 |
| 闪点 | DIN ISO 2592 | ℃ | 210 |
| 100000 次和 60 次差 | | 0.1mm | <40 |
| 抗水性 | DIN 51807 | | 1-50 |
| 抗腐蚀性 | | | |
| EMCOR 方法 | DIN51802 | | 0 |
| 铜片测试 | DIN51811 | | 0 |
| 固体成分 | | | |
| Test screen fabric 140u | DIN51813 | g/100g | <4 |
| 水分 | DIN ISO 3733 | g/100g | <1.2 |
| 中和值，碱 | DIN51809 | g/100g | 2.0 |
| 油分离性 7 天后@40 度 | DIN51817 | g/100g | 2.0 |
| 倾点 | DIN ISO 3016 | ℃ | -30 |
| 氧化灰分 | DIN EN7 | g/100g | 1.8 |
| 硫酸盐，灰分 | DIN 51575 | g/100g | 4.0 |

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn