



# 上海及川贸易有限公司

## Megol Abschmierfett M2C-30(Dicht-und Trennfett)

是一种精选基础原料和专业添加剂生产的钙基润滑脂.适用于低压力滚轴和一般速度的平磨损,也可在潮湿和粉尘的环境使用.

使用温度 -30~60℃

符合 DIN51502 M2C-30

被批准 Lubricating grease DIN51825-k2c-30

特性			典型
外观			红色、柔软、粘
皂化类型			钙基
基础油: 黏度@40℃	DIN ISO 51562	mm <sup>2</sup> /s	55
闪点	DIN ISO 2592	℃	210
倾点	DIN ISO 2176	℃	-30
滴点	DIN ISO 2176	℃	100
稠度	DIN 51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-295
剪切稳定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次差		0.1mm	<15
100000 次和 60 次差		0.1mm	<40
抗水性	DIN 51807		1-50
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-60
固体成分			
Test screen fabric 140u	DIN51813	g/100g	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<1.2
中和值, 碱	DIN51809	g/100g	2.0
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	2.6
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	1.8
硫酸盐, 灰分	DIN 51575	g/100g	4.0
Mechanical/dynamic TestB no heating	DIN51806		PASS
水淋损失@38℃	ASTM D1264	g/100g	2.6
Pipe friction resistance in the shell-de limon rheometer delivery rate		G/min	10 100
7mm clearance@20℃		Bar/m	5.8 7.9
7mm clearance@-20℃		Bar/m	24 55
16mm clearance@20℃		Bar/m	2.2 2.8
16mm clearance@-20℃		Bar/m	5.0 8.5

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



# 上海及川贸易有限公司

---

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn