



上海及川贸易有限公司

Megol Langzeitfett KP2G-30

是专为高负荷滚轴和平磨损，采用合成基础油和极压添加剂配制的专业润滑脂。由于它可靠的润滑效果特别适合高负荷的磨损和不理想的操作环境以及延长再润滑时间。良好的油膜专为建筑机械和车辆使用，包括开凿和砂石的粉碎机械。也适合于农业，我们知道由于冲撞超负荷的压力经常发生在不清洁或者长久不维护的部件，这种长效润滑脂可提供很好的润滑效果。一般的润滑则可以延长时间。

也适合自润滑部件。

适用温度-30°C~110°C

特性			典型值
外观			黄棕色、粘性、柔软
皂化类型			钙基
基础油			
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	900
滴点	DIN ISO 2176	°C	145
等级	DIN 51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	275-295
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次		0.1mm	<10
100000 次和 60 次		0.1mm	<25
抗水性	DIN51807 Part 1		1-90
抗腐蚀性			
emcor 法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN51811	腐蚀等级	1-100
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.2
分油性 7days@40°C	DIN51817	g/100g	1.6
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	1.8
抗氧化性	DIN51808	bar	<0.5
压力损失 100h@99°C			

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn