



上海及川贸易有限公司

megol Schmierfett GWF1

是一种含有 MoS₂ 的专为高压连接部位润滑的高效锂基润滑脂。
megol 润滑脂 GWF1 适合活动或固定关节的长期润滑。

使用温度 -35~130°C

特性			典型
外观			灰黑色、柔软、
皂化类型			锂基
基础油:			
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	110
闪点	DIN ISO2592	°C	224
倾点	DINISO 3016	°C	22
滴点	DIN ISO 2176	°C	182
稠度等级	DIN 51818		1
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	325
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次与 60 次差		0.1mm	<10
100000 次与 60 次差		0.1mm	<20
抗水性	DIN 51807-1		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802	腐蚀等级	0/1
铜片测试	DIN51811	腐蚀等级	1-125
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
氧化安定性 压力损失@100h+99 °C	DIN51808	bar	< 0.5
flowpressure@-35°C	DIN51805	hpa	<1500

*) m.n.n. = 未检出

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn