



Meguin 德国魔金 轴承润滑脂 K2K-30

Megol Mehrzweckfett K2K-30

产品描述

Meguin 德国魔金 轴承润滑脂 K2K-30 是一种锂皂基润滑脂，该产品由精心挑选的基础油和特殊的添加剂制成。Meguin 德国魔金 轴承润滑脂 K2K-30 用于滚动轴承和滑动轴承在低速到高速的普通载荷的轴承润滑，它也用于潮湿和有灰尘的操作环境。

适用温度 -30℃~120℃

短期温度峰值可达 130℃

标签符合： DIN 51502: K2K-30

性能指标

特性	标准		典型值
外观			自然色、柔软
皂化类型			锂基
基础油			
黏度@40℃	DIN 51562	mm ² /s	120
闪点	DIN ISO 2592	℃	230
倾点	DIN ISO 3016	℃	-24
滴点	DIN ISO 2176	℃	180
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	270-290
剪切稳定性			
差异 5.000u .60DH		0.1mm	<10
差异 100.000u.60DH		0.1mm	<30
抗水性	DIN 51807 Part 1		1-90
抗腐蚀性			
Emcor 法	DIN 51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN 51811	腐蚀等级	1-125
固体颗粒			
测试筛子目数 140u	DIN 51813	mg/Kg	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

中和值, 碱	DIN 51806 Teil 1	mg KOH/g	2.0
分油性 7天@40°C	DIN 51817	g/100g	3.6
氧化灰份	DIN EN 7	g/100g	1.2
硫酸盐灰分	DIN 51803	g/100g	1.8
管道磨损力 (用 shell-de Limon 仪表 测试) 传输率 7 mm@20°C 7 mm@-20°C 16 mm@20°C 16 mm@-20°C			g/min 10 100 bar/m 3.6 5.5 bar/m 24 60 bar/m 1.4 1.8 bar/m 3.8 7.8
抗氧化性 压力降 100h 后 99°C	DIN 51808	bar	<0.5
水冲刷损失@38°C	ASTM D 1264	g/100g	1.8

可用包装

Megol Mehrzweckfett K2K-30

400g/罐

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn