



上海及川贸易有限公司

Megol mehrzweckfett K1K-30

一种精选基础原料和特殊添加剂生产的锂基脂，用于中高速度一般负荷的滚轴或平摩擦润滑，也可作抗磨、潮湿和粉尘的操作环境。

适用温度 -30°C~120°C

短期可达 130 度

规格 DIN51502 K1K-30

特性			典型
外观			自然色、柔软、
皂化类型			锂基
基础油：黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	120
闪点	DIN ISO2592	°C	230
倾点	DINISO 3016	°C	-24
滴点	DIN ISO 2176	°C	180
稠度	DIN 51818		1
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	320-340
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次 60 次差		0.1mm	<10
100000 次 60 次差		0.1mm	<30
抗水性	DIN 51807		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-125
固体成分			
test screen mesh140μ	DIN51813	mg/Kg	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
中和值，碱	DIN51809	mgKOH/g	2.0
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	3.6
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	1.2
硫酸盐，灰分	DIN 51575	g/100g	1.8
氧化安定性 压力损失@100h+99 °C	DIN51808	bar	< 0.5

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn