



上海及川贸易有限公司

Megol Mehrzweckfett BIO KEPF2G-20

(biologisch abbaubar)

是一种基于精选的自然或合成的化合物含有可生物降解脂和专门添加剂的锂基润滑脂。它是专为防止润滑油对环境的危害而设计的，用在一般速度和一般负荷的平磨损和滚轴磨损。也作为切换和倒轨润滑脂。

使用范围 -20~100°C

符合 DIN51502: KEPF2G-20

特性			典型
外观			自然色、柔软、透明
皂化类型			锂基
基础油:			
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	40
闪点	DIN ISO2592	°C	300
倾点	DINISO 3016	°C	-20
滴点	DIN ISO 2176	°C	180
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	280-295
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次与 60 次差		0.1mm	<10
100000 次与 60 次差		0.1mm	<30
抗水性	DIN 51807-1		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片测试	DIN51811	腐蚀等级	1-100
固体物 test screen mesh140	DIN51813	mg/Kg	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
分油性 7 天后@40°C	DIN51817	g/100g	5
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	5.0
生物降解能力 21 天后	CEC L-33-T-82	%	>80
VKA-welding power	DIN51350T4	N	2300
SRV step test		N	800

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn