



Meguin 德国魔金二硫化钼滚动轴承润滑脂 KF2K-20

Megol Walzlagerfett KF2K-20 (MoS₂)

产品描述

Meguin 德国魔金 二硫化钼滚动轴承润滑脂 KF2K-20 是一种锂皂基润滑脂，该产品由精心挑选的基础油和特殊的添加剂制成。Meguin 德国魔金 二硫化钼滚动轴承润滑脂 KF2K-20 用于在正常速度到高速及常温到高温甚至在潮湿和有灰尘的滚动轴承和滑动轴承。为了提高承载能力和应急特性，该润滑脂含有 MoS₂

适用温度 -20℃~120℃

短期温度峰值可达 140℃

标签符合：DIN 51502: KF2K-20

润滑脂符合：DIN 51825-KF2K-20

性能指标

特性	标准		典型值
外观			黑色、光滑柔软
皂化类型			锂基
基础油			
黏度@40℃	DIN 51562	mm ² /s	120
闪点	DIN ISO 2592	℃	236
倾点	DIN ISO 3016	℃	-22
滴点	DIN ISO 2176	℃	186
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-280
剪切稳定性			
差异 5.000u .60DH		0.1mm	<10
差异 100.000u.60DH		0.1mm	<30
抗水性	DIN 51807 Part 1		1-90
抗腐蚀性			
Emcor 法	DIN 51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN 51811	腐蚀等级	1-125
固体颗粒			
测试筛子目数 140u	DIN 51813	mg/Kg	<4

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1
中和值, 碱	DIN 51806 Teil 1	mg KOH/g	2.0
分油性 7天@40°C	DIN 51817	g/100g	3.5
氧化灰份	DIN EN 7	g/100g	3.7
硫酸盐灰分	DIN 51803	g/100g	4.2
动力机械测试 Test A Test B 120°C	DIN 51806 DIN 51806		非常好 通过 非常好 通过
管道磨损力 (用 shell-de Limon 仪表 测试) 传输率 7 mm@20°C 7 mm@-20°C 16 mm@20°C 16 mm@-20°C			g/min 10 100 bar/m 6.0 8.5 bar/m 30 77 bar/m 2.0 2.7 bar/m 8.5 14.5
抗氧化性 压力降 100h 后 99°C	DIN 51808	bar	<0.5
水冲刷损失@38°C	ASTM D 1264	g/100g	0.7

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn