



# 上海及川贸易有限公司

## megol Getriebefliebfett GP1H-25

是精选基础原料和专业添加剂生产的钠基液体齿轮润滑脂。含有减磨和抗腐蚀添加剂，用于密封齿轮。

使用温度范围 -25~100℃

短期使用可达 120℃

符合 DIN51502: GP1H-25

批准 lubrication grease DIN51826 GP1H-25

特性			典型值
外观			自然色、半流体、拉丝
稠化类型			钠基
粘度@40℃	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	220
闪点	DINISO 2592	℃	240
倾点	DINISO3016	℃	-20
滴点	DINISO 2176	℃	150
稠度等级	DIN51818		1
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	320-340
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次与 60 次差		0.1mm	<30
10000 次与 60 次差		0.1mm	<40
抗腐蚀性			
Emcor	DIN551802	腐蚀等级	0
铜片测试	DIN551811	腐蚀等级	1-100
固体颗粒			
Test screen mesh140	DIN51813	mg/Kg	<4
水分	DINISO3733	g/100g	<0.1
中和值, 碱	DIN 51809-1	mg KOH/g	2.0
氧化灰份	DIN EN7	g/100g	1.4
VKA welding power	DIN51350T4	N	3000/3200
FZG-齿轮测试, 短期 一般测试 A/2.8/90	DIN51354 failure load level apacial weight change	mg/KWh	12 < 0.27

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn