



上海及川贸易有限公司

megol Langzeitfett KP2K-40

是一种专为高负荷的滚轴和平磨损润滑的含有合成基础油和极压添加剂的专业润滑脂。因为它可靠的润滑效果，特别适合不挥发操作环境下的高负荷磨损，延长润滑时间。良好的油膜专为建筑机械和车辆使用，包括开凿和砂石的粉碎机械。也适合于农业，我们知道，超负荷压力冲撞会经常发生在不清洁或者长久不维护的部位，而这种长效润滑脂可提供很好的润滑效果。可以延长润滑时间。也适合自润滑部件。

适用温度 -40°C~130°C

符合 DIN51502 KP2K-40

批准 Lubricating grease DIN51825 -KP2K-40

特性			典型值
外观			自然色、粘性、柔软
皂化类型			钙-锂基
基础油			
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	650
闪点	DIN ISO 2592	°C	230
倾点	DIN ISO 3016	°C	-27
滴点	DIN ISO 2176	°C	180
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-295
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次与 60 次差		0.1mm	<10
100000 次与 60 次差		0.1mm	<25
Timken-test Frimken with stress of 55 lbs weight		mg lbs	< 4.0 55
抗水性	DIN51807 Part 1		1-90
抗腐蚀性 相容法 铜片腐蚀	DIN51802 DIN51811	腐蚀等级 腐蚀等级	0 1-125
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1
中和值, 碱	DIN51809-1	mgKOH/g	2.0
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	3.0
硫酸盐, 灰分	DIN 51575	g/100g	3.0
mechanical/dynamic test B@120°C	DIN51806		PASS
Pipe friction	g/min		10

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

resistance in the shelled limon rheometer delivery rate			100
7mm clearance @20 °C		Bar/m	6.0 8.5
7mm clearance @-20 °C		Bar/m	30 77
16mm clearance @20 °C		Bar/m	2.0 2.7
16mm clearance @-20 °C		Bar/m	8.5 14.5
氧化安定性 压力损失@100h+99 °C	DIN51808	bar	< 0.5
flow pressure -35 °C	DIN51805	m bar	< 1400

Meguín GmbH&Co,KG.Mineraloelwerke- Fraulautern-Rodener Straße25-D-66740Saarluis

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn