



上海及川贸易有限公司

megol Schmierfett SF 1

是精选基础原料和专业添加剂生产的锂钙基润滑脂。可以在潮湿或粉尘的环境下为一般的滚轴和中高速平磨损润滑。因为它专业的配制和性能，megol SF1 特别适合自动润滑给油机。

适用温度范围 -30~120℃

符合 DIN 51502 K2K-30

特性			典型值
外观特性			自然色\光滑,柔软、 拉丝
稠化类型			Li-Ca
基础油特性			
粘度@40℃	DIN51562	mm ² /s	150
闪点	DIN ISO2592	℃	230
倾点	DIN ISO3016	℃	-22
滴点	DIN ISO2176	℃	155
稠度等级	DIN51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	270-295
剪切稳定性	DIN ISO 2137		
5000 和 60 次差		0.1mm	<15
100000 和 60 次差		0.1mm	<30
防水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性			
Emcor	DIN551802	腐蚀等级	0
铜片测试	DIN551811	腐蚀等级	1-125
固体颗粒 test screen mesh 140	DIN51813	mg/Kg	< 4
水分	DIN ISO3733	g /kg	<0.1
分油性@40℃7 天	DIN51817	g /100g	2. 0
氧化安定性 压力损失@100h+99℃	DIN51808	bar	< 0.5

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn