

## 上海及川贸易有限公司

## **Megol Schmierfett SF1MF**

Megol SF 1MF 是一种精选原料和专业添加剂制造的锂钙润滑脂。可以润滑中到高速的轴承和平磨损。在杂质和水的工作环境下也有杰出的性能,是理想的机械润滑脂。不含重金属。

适用温度 -30℃~120℃ 符合 DIN51502 KP2K-30

特性			典型值
外观			自然、粘性、柔软
皂化类型			Li, Ca
基础油			LIX Ca
	DD151570	mm <sup>2</sup> /s	150
黏度@40℃	DIN51562		150
闪点	DIN ISO2592	$^{\circ}$	230
倾点	DINISO 3016	C (1)	_22
滴点	DIN ISO 2176	C	155
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	270-290
剪切稳定性	DIN ISO		
5000 次和 60 次差	W.	0.1mm	<15
100000 次和 60 次差		0.1 mm	<30
抗水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性			
交容法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN51811	腐蚀等级	1-125
solid foreign	M		
substances test screen	DIN51813	mg/g	< 4
fabric 140µ			
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1
分油性			
7天40℃	DIN51817	g/100g	2.0
抗氧化性			
压力损失	DIN51808	bar	< 0.5
100h @99℃			

Meguin GmbH&Co,KG.Mineraloelwerke- Fraulautern-Rodener StraBe25-D-66740Saarliuis

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室 电话:

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn