



上海及川贸易有限公司

Megol Schmierfett SF2

Megol SF 2 是一种精选原料和专业添加剂制造的锂钙润滑脂。可以润滑中到高速的轴承和平磨损。在杂质和水的工作环境下也有杰出的性能，是理想的机械润滑脂。不含重金属。

适用温度 -30℃~120℃

符合 DIN51502 KPF2K-30

特性			典型值
外观			黑色、粘性、柔软
皂化类型			Li、Ca
基础油			
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	150
闪点	DIN ISO2592	℃	230
倾点	DINISO 3016	℃	-22
滴点	DIN ISO 2176	℃	150
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	270-290
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次的差		0.1mm	<15
100000 次和 60 次的差		0.1mm	<30
抗水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性			
Emcor 法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN51811	腐蚀等级	1-125
solid foreign substances test screen fabric 镜片测试 140 μ	DIN51813	mg/g	< 4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1
分油性			
7 天 40℃	DIN51817	g/100g	2.0
抗氧化性 降低压力 100h @99℃	DIN51808	bar	< 0.5

Meguin GmbH&Co,KG.Mineraloelwerke- Fraulautern-Rodener StraBe25-D-66740Saarluis

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn