



上海及川贸易有限公司

Megol schmierfett Mi-Li-PD2

是专为高温度和高负荷的滚轴和平磨损的润滑设计的高质量的锂基润滑脂。不仅含有抗腐蚀和抗氧化添加剂也含有在高温和高负荷下也能给最佳润滑效果的积压添加剂，保证最佳的磨损保护，提升负荷承受力，降低摩擦带来的温度。

使用温度 -35~140°C

符合 DIN51502 KP2N-35

被批准 lubricating grease DIN51825-KP2N-35

特性			典型
外观			柔软、粘
皂化类型			锂基
基础油：黏度@40°C	DIN ISO 51562	mm ² /s	110
闪点	DIN ISO 2592	°C	240
倾点	DIN ISO 2176	°C	-25
滴点	DIN ISO 2176	°C	195
稠度	DIN 51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	275-295
剪切稳定性	DIN ISO 2137		
5000 次和 60 次差		0.1mm	<10
100000 次和 60 次差		0.1mm	<20
Timken-test Abrieb bei einer belastung Von43 lbs		mg	<4.0
抗水性	DIN 51807		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-125
固体成分			
Test screen fabric 140u	DIN51813	g/100g	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	6.5
中和值, 碱	DIN51809	g/100g	1.0
抗氧化性 压力损耗 100h99°C	DIN51808	Bar	<0.4

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn