



上海及川贸易有限公司

megol Flieb fett ZS k00k-40

被推荐给卡车的中央润滑系统

megol flow grease ZSK00K-40 是精选原料和专业添加剂制造的锂基润滑脂，为一般压力传动润滑，需要液体油脂适宜低高速度的齿轮和滚轴、以及平磨损。甚至在粉尘和含水的条件下也有很好的抗水和粘性。它含有能够增加压力承载能力的抗磨添加剂。

使用温度 -40℃~120℃

NLGI 00

符合 DIN51502

K00K-40

特性			典型值
外观特性			自然色\光滑,柔软
稠化类型			锂基
基础油特性			
粘度@40℃	DIN51562	mm ² /s	45
滴点	DIN ISO2176	℃	160
等级	DIN51818		00
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	420-440
稳定性	DIN ISO 2137		
5000 和 60 次差		0.1mm	<15
100000 和 60 次差		0.1mm	<40
防水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性			
Emcor	DIN551802	腐蚀等级	0/0
铜片测试	DIN551811	腐蚀等级	1-125
固体物质			
Test screen fabric 140u	DIN51813	mg /kg	<4
水分	DIN ISO3733	g /kg	<0.1
中和指数, 碱	DIN51809	mg KOH/g	1.0
氧化灰分	DIN EN7	G/100g	0.4
硫酸盐灰分	DIN 51803	G/100g	0.6
抗氧化			
@99℃, 100h	DIN51803	bar	<0.7
添加剂类型			AW, A0, AC, bonding agent

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn