



上海及川贸易有限公司

Megol Hochtemperaturfett PH KP2P-30

Megol 高温润滑脂 PH KP2P-30 是一种以专业的耐高温材料为基础的高效润滑脂。在高低温下，长效润滑。抵抗冷热水，被用在较宽的温度范围。抗腐蚀，减少摩擦，为磨损提供良好的保护。

Megol 高温润滑脂 PH KP2P-30 是理想的润滑剂在高低温，高压滚动，平面磨损、连接处、滑面、铰链起到长效润滑的作用。

参照齿轮生产商说明，不和其他润滑脂混用。

适用温度-30℃~150℃

最高使用温度可到 170℃

特性			典型值
外观			自然、棕色、圆滑、流动、柔软
增稠类型			聚脲
基础油			
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	100
闪点	DIN ISO2592	℃	260
滴点	DIN ISO 2176	℃	200
稠度等级	DIN 51818		1/2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	300-340
抗水性	DIN51807 Part 1		1-90
抗腐蚀性			
Emcor 法	DIN51802	腐蚀等级	0/1
铜片腐蚀	DIN51811	腐蚀等级	1-125
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1

Meguin GmbH&Co,KG,Mineraloelwerke- Fraulautern-Rodener StraBe25-D-66740Saarliuis

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn