



上海及川贸易有限公司

Megol Hochtemperaturfett PH KP2P-30(MOS2)

Megol Hochtemperaturfett PH KP2P-30 (MOS2)采用专业的耐高温材料的高效润滑脂。可以保证长期润滑和 CV 连接点的一生润滑。优于普通的以锂皂为增稠剂的较窄工作温度范围的 CVJ 润滑脂，可靠的抗腐蚀性能降低磨损。

megol 高温润滑脂 PH KPF2P-30(MOS2)对高低温度和高负荷的滚动和平磨损是理想长期的润滑剂。联结、铰链、滑面、倒轨。抗水、水蒸气和水溶性酸碱。

参照生产方说明、不和其他产品混用。

使用温度 -35~150℃

最高可达到 170℃

特性			典型值
外观			黑色、光滑、流动、柔软
稠化剂			聚脲
基础油			
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	125
闪点	DIN ISO2592	℃	260
滴点	DIN ISO 2176	℃	220
稠度等级	DIN 51818		2
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	≈270
抗水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性			
Emcor 法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片腐蚀	DIN51811	腐蚀等级	1-125
水分	DIN ISO 3733	g/100g	< 0.1
flow pressure @-35℃	DIN 51805	mbar	1300
Elastomer tolerance with du pont cr 1234	hardness change	shore	-7
2days @130℃	weight change	%	+8
固体成分		%	3.0

Meguin GmbH&Co,KG.Mineraloelwerke- Fraulautern-Rodener StraBe25-D-66740Saarluis

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021—64820099

传真：(86) 021—64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn