



上海及川贸易有限公司

Megol Lithium-Komplexfett KP2P-30

Megol 锂基脂 KP2P-30EP 是高质量的为平摩擦和滚轴摩擦润滑的耐高温和重负荷的皂基脂。在极高的压力下提供可靠的磨损保护,它含有化学活性极压添加剂.主要用在自动化和重工业的高温润滑点和高压操作面。

符合 DIN51502 : KP2P-30

特性			典型值
外观特性			自然色(光滑,柔软)
皂化类型			锂基
基础油特性			
粘度@40°C	DIN51562	Mm ² /s	160
闪点	DIN ISO 2592	°C	220
倾点	DIN ISO 3016	°C	>25
滴点	DIN ISO2176	°C	>300
等级	DIN51818		2
锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	265-295
稳定性	DIN ISO 2137		
5000 和 60 次差		0.1mm	<10
100000 和 60 次差		0.1mm	<15
FLOW pressure -30	DIN51825	hpa	<1400
防水性	DIN51807		1-90
抗腐蚀性	ASTM D1120	°C	>150
Emcor(WATER)	DIN551802	腐蚀等级	0/0
Emcor(0.5% NaCL)	DIN551802	腐蚀等级	1/0
铜片测试	DIN551811	腐蚀等级	1-125
固体物质			
Test screen fabric 140u	DIN51813	Mg /kg	<4
水分	DIN ISO3733	g /kg	<0.1
分油性@40°C 7 天	DIN51817	g /100g	2.5
硫酸盐, 灰分	DIN51803	g /100g	2.5
四球实验			
OK load/weld load	DIN518350-4	N	2800/3000
Cap diameter	DIN518350-5	MM	0.6
抗氧化			
@99°C, 100h	DIN51803	bar	<0.3

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn