



上海及川贸易有限公司

装配油膏 48

描述

装配油膏 48 用于各领域安装或修理工作的润滑或维持润滑效果。适用于滑动表面或滑动轴承。该油膏包含一系列精心挑选过的固体润滑成分。使用装配油膏 48 可显著减少磨损。

性质

- 良好的附着性能
- 最佳磨损保护
- 杰出应急润滑性
- 良好防腐蚀保护
- 使摩擦最小

技术数据

颜色	灰-黑
基础油	矿物油
添加剂 (固体润滑剂)	二硫化钼 33%, 石墨 6%
密度 20°C	1.3g/cm ²
压配合测试, 动摩擦	0.12μ
纱线摩擦	0.09μ
操作温度范围	-35°C-450°C

应用领域

各技术领域的润滑或润滑维持

应用

取决于现存条件, 装配油膏 48 可用于使用漆刷、电刷或无皮棉布料清理滑动表面。可大量使用。

可用包装

LM 48 装配油膏

1KG

编号 9031

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn