



上海及川贸易有限公司

Getriebeoel CL320

本品采用抗老化矿物油和腐蚀、氧化保护添加剂，主要用在连续和循环润滑系统，适合压缩温度到 140 度的空气压缩机润滑。

规格 Lube oil DIN51517-CL320
Lube oil DIN51506-VBL320
Lube oil C 320SEB181225

特性			典型
ISO 黏度等级	DIN51519		VG320
黏度@0℃	DIN51562	mm ² /s	10000
黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	320
黏度@100℃	DIN51562	mm ² /s	24.4
黏度指数	DIN ISO2909		97
密度@15℃	DIN51757	kg/m ³	910
闪点	DIN ISO2592	℃	284
倾点	DINISO 3016	℃	-14
空气释放值@50℃	DIN51381	Min	30
抗乳化@54℃	DIN51599	min	20
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
残碳, 康拉孙法	DIN51551	g/100g	0.8
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和指数, 酸	DIN51558 Part1	g/100g	0.20
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51759	等级	1-100A3
老化特性 中和值, 1000h 后	DIN51587	mg KOH/g	<2.0
泡沫特性	DIN51566		S1B-80/0 S2B-40/0 S3B-80/0
properties against sealing material SRE DIN53538 - 1,7天 100 ℃后	change in volume change in hardness	%-by-vol shore	+5 -2

*) m.n.n.=未检出

、上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn