



上海及川贸易有限公司

Traktorenoil Universal STOU/UTTO

通用拖拉机油 STOU/UTTO 是为农业机械专门开发的新的通用油。它有杰出的润滑性能满足各种拖拉机的齿轮和轮轴传动、液压系统、涡轮副和液刹等。满足农业机械的要求。是真正的全能油为 STOU、UTTO 重要要求的农业操作。

符合规格

STOU

SAE 10W-30

API CF-4/SF

ACEA E2

FORD M2C 159B/C

New Holland 82009201/2/3

John Deere J27

Massey Ferguson CMS M1144, 1139

caterpillar T0-2

Allison C-4

UTTO

SAE 80W

API GL4

ZF TE ML06A/B, 07B

FORD M2C 134D

CASE New Holland MAT3525, 3526, CASE1209

John Deere J20c

Massey Ferguson CMS M1143, 1135

性能			典型值
SAE 黏度等级	DIN51519		10W-30 (80W)
黏度@-25°C	DIN51398	MPa.s	<7.000
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	72
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	11.0
黏度指数	DIN ISO2909		145
对应 ASTM 颜色	DIN51578		4.5
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	885
闪点	DIN ISO2592	°C	220
倾点	DIN ISO 3016	°C	-32
硫酸盐, 灰分	DIN51575	g/100g	1.4
残碳	DIN51551	g/100g	1.3
碱值	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.7
剪切安定性			
黏度变化 100°C 30 转	DIN51382	mm ² /s	10.0
碱值	DIN ISO 3771	mg KOH/g	3.0
蒸发损失	DIN51581	%	14.5

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn