



上海及川贸易有限公司

Megol Turbinenoel TDL32

TDL 透平油矿物油是被用在润滑、控制稳定的气轮机、蒸汽轮机或者蒸汽能、电力能的机械。例如发电机、压速宿机、泵和传动系统。它含有提高抗磨、抗老化的活性添加剂。

符合/规格

Lubricating and Regulator oil DIN 51515-TD32

ISO VG32

特性			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG32
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	32
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	5.4
黏度指数	DIN ISO2909		99
颜色 (ASTM)	DIN51578		115
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	875
闪点	DIN ISO2592	°C	215
倾点	DINISO 3016	°C	-15
空气释放值@50°C	DIN51381	min	5
抗乳化@54°C	DIN51599	min	15
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.1
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-100A3
老化特性 中和值 1000 小时以 后	DIN51587	mg KOH/g	<2

m.n.n.=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn