



上海及川贸易有限公司

Megol 透平油 TDL46

Megol 透平油 TDL 是用于气轮或蒸汽轮机的矿物润滑油，以电力和蒸汽为动力的机械与发电机，压缩机，泵和齿轮同样使用。它含有提高抗老化和抗腐蚀特性的活性成分。

规格 润滑油 DIN51515-TD46
ISO VG46

特性			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG46
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	46
黏度指数	DIN ISO2909		100
颜色 (ASTM)	DIN51578		210
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	880
闪点	DIN ISO2592	°C	220
倾点	DINISO 3016	°C	-12
抗乳化@54°C	DIN51599	min	15
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	<0.01
空气释放值@50°C	DIN51381	min	5
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.1
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-A
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-100A3
老化特性 中和值 100 小时以后	DIN51587	mg KOH/g	<2

m.n.n=未检出的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn