



上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



Zahnradlubrikose 2000

齿轮和鞍座润滑脂

优点

非常坚韧的润滑膜

抗天气影响

延长润滑间隔

不被路上的尘埃和盐水侵蚀

温度范围从-20 °C 到+150 °C



性能

NICRO 2000 是一种以矿物油和沥青为基础的黑色润滑脂。通过添加添加剂，润滑膜也可以长时间的黏附在涂抹的地方。NICRO 2000 能经受住天气的

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

影响，如盐水和尘埃，天气条件将不对其产生影响。鞍座连接、裸露的齿轮、链条和绳索经其润滑后，可以延长使用寿命。

应用领域

索道和齿轮
牵引车及卡车
航运
工程机械和起重机
货架
造纸、橡胶和塑料行业
水电站

使用说明

润滑时需通风良好的地方或户外进行。旧的润滑剂用 NICRO K-3 清除。新的润滑膜用 NICRO 2000 仔细地涂抹，并使其干燥10分钟。请注意处理和存储说明书。

技术资料

Nicro 2000 Zahnradlubrikose

测量物理量	值	测试条件	测试标准
颜色	棕黑色		
气味	特有的气味		
密度	0.930 g/ml	20 °C	
状态	微弱流动的		
粘度	33 mPas	25 °C	
闪点	60 °C		
固体润滑剂的种类	钼		
应用范围	-20°C ~ + 150 °C		
MAK-值	5 mg/m ³		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐： 5 l, 10 l, 20 l 桶： 200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com