



NICRO 602 合成链条喷剂

重载荷下的高质量
链条润滑剂

优点

- 渗透至最细小的毛孔
- 用于离心应用时有很强的粘性
- 防水，防腐蚀
- 长效润滑，无滴点
- 抵抗高压和温度以及非常恶劣的环境。
- 不会被氧化



特点

NICRO 602合成链条喷剂是一款优秀的粘合剂和合成润滑油，适合于所有类型的高速离心状态下的链条。NICRO 602链条喷剂高温达到230°C。产品不影响橡胶，因此适用于O型圈，它不氧化，能够抵抗水、酒精，能够在酸碱的环境下使用。不会产生残渣或废弃物。能够很好的清洗表面和很小的毛孔。

护性的高质量的膜，且具有极强的粘性。

应用领域

- 各种类型链条驱动
- 传输链条
- 起重机，叉车
- 插口，插座
- 摩托车，卡丁车，自行车

使用说明

第一次使用NICRO 602链条喷剂时，如果链条比较脏，建议使用NICRO K-3S进行清洗。

如果 NICRO 602是在干净的预热过的链条，会使其发挥最好的效果。

溶剂蒸发后，产品便开始发挥作用，在链条表面形成一层保

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

能够保证链条高效运行。如果在污染比较强烈的环境中被使用，污垢可以被清洗掉，没有问题。可以使维护时间和维修费用降低到最小值。

NICRO 602链条喷剂也推荐用来保护O型圈，避免其沾染尘土和污渍，同样也适用于一般的石油基础产品的保护。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

技术参数

NICRO 602 链条喷剂

被测物理量:	参考数值:	条件:	测试标准:
组成:	液体		
颜色:	透明		
味道:	典型的		
密度:	1650 kg/m ³	20°C	DIN 51757C
粘度:	9 s	20 °C, 100ml, 4mm	DIN ENISO2431
闪点:	<=-4°C		
温度范围:	-50 °C ~ +230 °C		
水溶性:	不溶解		
润滑测试:	认可	机械动力	SKF R2F-DIN51806
侵蚀测试:	通过		DIN 51802
润滑性:	1800N	Almen-Wieland machine	

生态因素

请参照 EEC 的安全数据表

NICRO 602 链条喷剂 包装

喷罐	400ml
铁罐:	5 L, 10L, 20L

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com