



# Elektric Service 664

For the care  
and protection of  
electrical contacts

## 优点

消除电中断和泄露造成的影响  
提供良好的保护、易保存  
憎水、保护机器免受湿气侵蚀-  
润滑  
应用无树脂化的薄膜  
是透明的电中性的

## 特点

NICRO 664, Electric Service  
是保护电子电流理想的产品,  
它能够很好的保护机器不受水  
和湿气的侵蚀,能够保护免受  
氧化作用  
产品不包含聚四氟乙烯、  
MOS<sub>2</sub>,也不含有矿物油和菜油  
脂,趋向树脂化。  
除了聚苯乙烯材料的塑料,其他  
的都没有影响。  
NICRO664是一种透明、卓越的  
润湿剂

它可以避免泄漏,适用于金属单  
位的基本使用。  
NICRO 664 是一种高级润滑油  
没有油垢。能够为机器和流动部件  
提供安全优质的保护



## 应用领域

电触头  
转换容器  
信号发射设备  
船  
交通工具  
机器

## 使用说明

注意!在使用之前必须确保零件  
在没有电压的情况下。  
NICRO 664 Electric Servi-  
ce汽化成一层薄膜,使用前保证  
开关和电触头断开,让其干燥几  
分钟。

一旦薄膜干燥,电机再次接通电流  
的时候,产品就能够对电机保护作  
用,使机器发挥完美的功能。

上海平光贸易有限公司

## 技术参数

## NICRO 664, Electric Service

颜色:	亮褐色
味道:	典型味道
密度20°C:	0,77 g/cm <sup>3</sup>
闪点:	+27°C
凝固:	-40°C
蒸汽压:	4000mbar
水溶性:	不能

## 生态因素

室内毒性:	无
BAGT 编号.:	88318气雾剂 88308流体产品(Bundesamt für Gesundheitswesen, 3001 伯尔尼)
污染测试:	参照当地规则

## NICRO664, Electric Service 种类:

喷罐	400ml
罐装	5l, 10l, 20l

**NICRO(SWISS)AG**  
**CH-9469HaagSG**  
**Tel.081/7503680**  
**Fax081/7503690**

Handedoverfrom:

This information in this datasheet was obtained from sources which we believe are reliable. However, the information is provided without any warranty, express or implied, regarding its correctness. The conditions or methods of handling, storage, use and disposal of the product are beyond our control and may be beyond our knowledge. For this and other reasons we do not assume responsibility and expressly disclaim liability for loss, damage or expense arising out of or in any way connected with the handling, storage, use or disposal of the product.

300103t2replaces  
Nr:k270398ersetz

上海球光贸易有限公司