666 K-4 Ultra

合成润滑油-清洗剂 储存温度范围-40～250℃

优点

全合成的产品，应用范围广；

纯净、透明液体；

很强的毛细吸附能力；

溶解酯类的污垢和油脂；

清洗和润滑金属、塑料、玻璃、皮革以及木材；

快速干燥，并在表面形成透明的保护膜；

清洗并保护电子元件；

防水和水汽；

渗入最小的毛孔和缝隙。

性能

NICRO K-4 ULTRA 是一种理想的多用途产品。它是一种无油脂的润滑油，不会吸附绒毛、灰尘或者污垢，防水和湿气以及含盐大气，它可以避免表面张力，确保电器接触的正常运作，测绘仪器、机械设备。它具有很好的清洁作用，可以溶解酯化油脂。它是透明的，并且不容易弄脏。

NICRO K-4 ULTRA 是开发的一种新科技，加入了特殊的添加剂，使其具有很强的毛细作用力，可以迅速的渗入缝隙和毛孔中，填补缝隙。形成一层无形的保护膜。

NICRO K-4 ULTRA 不含有非石油衍生物，硅树脂、石蜡、石墨、二硫化钼以及四氯化碳。

使用的温度范围为-40～250℃，膜不会燃烧，也不会形成残渣。

应用领域

工业以及工具的建造；

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com

汽车和船；

机械加工；

电子；

测量仪器设备；

维护领域；

一般使用和家庭使用；

润滑移动的链条、滑们以及锁。

使用说明

NICRO K-4 ULTRA 是一种性能卓越的产品，可以用于金属和铬元件、木材、橡胶以及塑料材料。

简单应用：将 NICRO K-4 ULTRA 涂在表面，并静置几分钟。如果需要，可以重复几次。

注意：在使用之前，核实产品与塑料材料的兼容性。

技术资料

测量物理量	值	测试条件	测试标准
颜色	纯净、透明		
气味	清新的		
密度	0.85g/ml	20℃	DIN 51757
温度范围	-40～250℃		
粘度	10s	20℃、100ml、4mm	
低温下的稳定性	很好		
溶剂的闪点	<-55℃		
动态摩擦率	0.03	动态	ASTM D2714
绝缘限制	38kv		
界面张力	95dynes/cm		
流动性测试	很好		

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司

排盐水能力	很好		
盐水电导率测试	很好		
防水能力	很好		
水溶性	不溶		
干燥薄膜的平均张力	不可测量		
储存期	1 年	20℃	

生态因素

请按照 EEC 安全数据表

NICRO K-4 Ultra 常见包装

喷雾剂　　300ml

罐　　5L、10L、20L

桶　　200L

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱：info@pingyiao.com