



**REPSOL**

上海坪尧贸易有限公司



**ATLANTA MARINE D3005**

油

Atlanta Marine D 3005 油可以满足十字头型发动机外壳所需的清洁和高性能的要求，所以 Atlanta Marine D 3005 油被指定为它的专用润滑油。

### 推荐使用

发动机外壳、轴承以及十字头型发动机活塞制冷的润滑  
轴承、Simplex泵、沃喀莎凹轮泵  
部分空气压缩机  
支持轴承

### 质量

需要有足够的碱度以中和酸性物质，因为酸性物质可以通过支撑装置渗入引擎罩中。

保证发动机的外壳清洁，以及两端活塞的冷凝。

高温下具有高抗添加剂性能，保持总碱值以及油品的使用寿命

优良的抗锈能力

对不溶物以及水具有良好的分离效力，可以抵抗处理过程中的添加剂的水解作用。

对通过支撑装置进入油气缸内的废料具有很好的可溶性和兼容性

优良的抗氧化性和抗腐蚀性能，以保护在循环和轴承中的金属

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

对常用的垫圈具有良好的性能  
良好的抗泡性能

## 技术特征

	单位	测试方法	值
SAE级别			30
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.895
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	105
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	11.5
闪点, 开杯	℃	ASTM D 92	220min
凝固点	℃	ASTM D 97	-9
总碱值	mgKOH/g	ASTM D 2896	5

## 包装

散装, 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)