

REPSOL

上海坪尧贸易有限公司



AURELIA XL 4030 ©

海洋油引起了添加剂组份技术新一轮的革新。他们是专门为中速柴油机所设计的润滑油。

推荐使用

给不同类型的，以及使用不同运行等级燃油、或者含硫的重质燃油的发动机的主要和辅助部分增压。

轴承和轴管

减速器的润滑

性能

美国石油组织的标准：要比 CF 好；

优良的热稳定性；

在高温条件下，具有优良的去污能力；

在低温条件下，具有很好的分散能力；

优良的抗磨损性能；

极压下，具有很好的油膜强度；

优良的抗水性；

卓越的离心分离能力，可以分离出水和不溶物；

优良的过滤性能；

对酸性物质有很好的中和能力。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

质量水平

AURELIA XL 是AURELIA系列的一个最新产品，它满足了主要发动机生产商的要求和建议。

技术特征

	单位	测试方法	值
SAE级别			40
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	0.920
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	140
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	14.0
闪点, 开杯	°C	ASTM D 92	230min
凝固点	°C	ASTM D 97	-9
总碱值	mgKOH/g	ASTM D 2896	30

包装

散装, 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com