



## DISOLA M 5015

### 描述

Disola M 润滑油组成了一系列的海洋润滑油，尤其是具有高润滑性和中速柴油机的润滑油。它们通过了发动机主要制造商的认可。

### 推荐使用

润滑油发动机的外壳，以及各种类型、超负荷运行的柴油或者船用柴油(ISO 8217 DMX y DMA)发动机气缸的主要和辅助部分；

Disola M 5015主要用于磨合2冲程十字头型发动机；

润滑轴承和喇叭；

润滑减速器。

### 质量

高温条件下具有很好的性能；

在低温条件下，甚至有水存在时，具有很好的分散性能；

在高温条件下，具有优良的去污能力；

特别稳定的总碱值；

优良的过滤性能，并且适合于自动过滤；

优良的抗乳化作用，以及很好的抗添加剂水解作用

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 技术特征

	单位	测试方法	值
Disola M			5015
SAE级别			50
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.905
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	210
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	19.5
闪点, 开杯	℃	ASTM D 92	240min
凝固点	℃	ASTM D 97	-9
总碱值	mgKOH/g	ASTM D 2896	14

## 包装

REPSOL Disola M 3015: 散装, 875kg/集装箱, 185kg/桶

REPSOL Disola M 4015: 散装, 185 kg/桶、45kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)