

REPSOL

上海坪尧贸易有限公司



TALUSIA LS40[©]

描述

海洋油具有很高的安全等级, 适合于慢速 2 冲程十字头型发动机机气缸的润滑。

推荐使用

TALUSIA LS(SAE 50, BN 40) , 最广泛的应用是, 用于低硫含量的重质燃料或发动机操作的中间环节的润滑。

性能

- 最小的活塞环和垫圈磨损;
- 最大的清洁度;
- 减少发动机的维修费用;
- 延长检修时间。

质量水平

TALUSIA LS 系列的润滑油满足了制造商的要求和建议。利用一千个发动机在多种操作条件下运行, 证实了他们的价值。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

技术特征

	单位	测试方法	值
SAE级别			50
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	0.920
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	20.0
闪点, 开杯	°C	ASTM D 92	220min
凝固点	°C	ASTM D 97	-9
总碱值	mgKOH/g	ASTM D 2896	40

包装

散装, 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com