



REPSOL

上海坪尧贸易有限公司



REPSOL

LUB-MARINE

TALUSIA UNIVERSAL

描述

无论燃料中硫含量高，还是低，这种新的、普遍的气缸油都适合用于引擎运行。其专利设计的主要目的是，当运行燃料中硫的含量较高时，适合于慢速 2 冲程柴油气缸的润滑。这种具有独特成分的 TALUSIA UNIVERSAL 具有优越的、理想的润滑性能，同时，它可以中和燃料燃烧过程中产生的酸性物质。

推荐使用

在最严格的条件下，当所用的燃料硫含量在 0.5%~4.5% 时，TALUSIA UNIVERSAL 可以满足特殊的操作需求；

当进入 SECA 区域时，TALUSIA UNIVERSAL 不需要改变为特殊的气缸油；

在船上，采用 TALUSIA UNIVERSAL 不需要储存多种气缸油；

采用 TALUSIA UNIVERSAL 不需要安装多余的润滑油储油罐或管道；

采用 TALUSIA UNIVERSAL 后，不需要列车长切换程序；

性能

这种润滑油确保：

最小的活塞环以及垫圈磨损，最大的清洁度；

延长检修，减少维修费用。

支持

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

TALUSIA UNIVERSAL 满足了生产商的要求:

MAN B&W 2冲程柴油机;

Wärtsilä and Sulzer 2冲程柴油机;

技术特征

	单位	测试方法	值
SAE级别			50
密度 (15°C)	g/cm ³	ASTM D 4052	0.930
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	19
闪点, 开杯	°C	ASTM D 92	230min
倾点	°C	ASTM D 97	-9
总碱值	mgKOH/g	ASTM D 2896	57

包装

散装, 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com