



上海坪尧贸易有限公司



EMPATEM CC-30GS

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述及推荐使用

一种氢基油（来自于催化裂化）和特殊的添加剂调配而成的，这些添加剂可以提供连铸钢铸件所需要的性能。Empatem CC-30GS尤其适合于在苛刻条件下生产的铸钢模具的润滑抽提，以使炭质残渣的生成量最小化。

性能

给铸件提供一个很好的光洁度；

最小硫含量，意味着机械操作员可以避免接触有毒物质，因为它可以腐蚀铸件；

低芳香性，可以减少烟雾的形成；

具有很好的润滑效力；

挥发带来的损失最小；

形成炭质残渣的趋势很小。

技术特征

	单位	方法	值
外观			光滑、透明
颜色		ASTM D 1500	1.5
密度（15℃）	g/ml	ASTM D 4052	0.840

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	32
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	6
粘度指数		ASTM D2270	135
可燃性 V/A	°C	ASTM D 92	225
苯胺点	°C	ASTM D 611	95
倾点	°C	ASTM D 97	-20
皂化值	mgKOH/g	ASTM D 94	14
Noack 挥发性, 1h, 150°C		DIN 51581	2
兰氏残炭试验	%	ASTM D 5424	0.02
铜蚀, 3h, 100°C		ASTM D 130	1a

包装

散装

危险识别

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com