



上海坪尧贸易有限公司



IBERCUT 20-C

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述及推荐使用

这种纯透明的油，是由精炼的天然石蜡基础油和特殊的、精选的添加剂调配而成的，这些添加剂可以提供钢铁及其合金机械加工所需要的性能。具有很好的冷却，以及维持好的光洁度的性能，Ibercut 20-C适合用于机械加工业。同时，在使用新产品时，需要清洁一下油箱。

性能

- 优异的透明度和清晰的颜色，利于机械加工业时观察；
- 卓越的油性和好的冷却性延长了其使用寿命，增强了其光洁度；
- 高燃点减少了烟雾和火灾的危险；
- 不会使铝或铜件变污。

质量水平

ISO 6743/7 category ISO-L-MHE

技术特征

	单位	方法	值
外观			淡黄色
颜色		ASTM D 1500	<1.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.870
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	24
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	4.4
粘度指数		ASTM D2270	100
皂化值	mgKOH/g	ASTM D94	12
倾点	°C	ASTM D 97	-15
可燃性 V/A	°C	ASTM D 92	200
铜蚀		ASTM D130	1a
4球实验			
--焊接负荷	kg	IP239	250
铁锈 A		ASTM D 665	Pass
铁锈 B		ASTM D 665	Pass

包装

散装, 830kg/集装箱, 185kg/罐

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com