



上海坪尧贸易有限公司



IBERCUT 30A

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述及推荐使用

这种纯透明的油，是由高度精炼的天然石蜡基础油制备得到的。其包含的添加剂在机械加工中的硬钢行业具有很高的活性。它不适合于软的和黄色金属。对于中等或高难度的工况，其抗膜性能和卓越的油性可以避免缺口的焊接和机械卡住。IBERCUT 30A 特别适合于模具、螺纹工程以及中等硬度不锈钢的使用。同时，也适合于齿轮、铣削以及中等到难度的机械工程。

性能

推荐其用于硬钢；

避免了烟雾的出现，可以很好的直射到工作区域；

高燃点，也就是说其在使用时无危险

质量水平

ISO 6743/7 category ISO-L-MHF

技术特征

	单位	方法	值
外观			黄色
颜色		ASTM D 1500	<4.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.870
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	24
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	4.3
粘度指数		ASTM D2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-27
可燃性 V/A	°C	ASTM D 92	200
铁锈 A		ASTM D 665	Pass
铁锈 B		ASTM D 665	Pass

包装

散装, 830kg/集装箱, 185kg/罐

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com