



上海坪尧贸易有限公司



## IBERCUT A

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

### 描述

它是纯天然的石蜡油通过高精炼和含有抗磨损和油性的添加剂混合而成的。Ibercut A 尤其适合于轻质原料，例如：黄铜、铝、铜、电解铜、硬铝、锌合金、以及铅镀钢，由于它不含硫，所以它可以用于非铁原料的机械。

### 性能及推荐使用

其透明度和清晰的颜色，利于在机械加工业中使用时的观察；

它主要的用途是：轻合金加工，高速的自动加工原件，钻孔，锯与圆锯，轴心和齿轮；

推荐其用于软和黄色金属；

避免了烟雾的出现，可以很好的直射到工作区域；

高燃点，也就是说其在使用时无危险

### 质量水平

ISO 6743/7 category ISO-L-MHF

### 技术特征

	单位	方法	值
外观			淡黄色
颜色		ASTM D 1500	<1.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.870
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	24
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	4.3
粘度指数		ASTM D2270	100
可燃性 V/A	°C	ASTM D 92	200
铜蚀		ASTM D 130	1b
铁锈 A		ASTM D 665	Pass
铁锈 B		ASTM D 665	Pass

## 包装

散装, 185kg/罐

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

### 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)