



上海坪尧贸易有限公司



## LAMINOX 1197

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

### 描述

一种高精炼的淡色液体和特殊的添加剂调配而成的。其主要的用途是低铁酸盐合金和奥氏体不锈钢的冷却分层。这个产品被称为雷普索尔LAMINOX 1197 C。对于详细的信息，请咨询我们的技术部门。

### 性能

低粘度，使钢铁具有一个光滑的光洁度；

其流动性和润湿性有助于形成一个传输层，减少较小流体粘度在钢带的使用，

对滚压机有很好的润滑能力，使滚压轴带的薄膜不易破坏，并且可以避免由于摩擦产生热量；

在退火的过程中降低变污的危险；

如果需要的话，可以帮助除油。

### 质量水平

ISO 6743/7 category ISO-L-MHB

### 技术特征

	单位	方法	值
外观			光滑、透明

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

颜色		ASTM D 1500	1
密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.850
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	10
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	2.65
可燃性 V/A	°C	ASTM D 92	175
倾点	°C	ASTM D97	-30
皂化值	mgKOH/g		4.5
Noack 挥发性, 1h, 150°C		DIN 51581	2.5
铜蚀, 3h, 100°C		ASTM D 130	1b
极压性能, 四球实验		ASTM D2783	
--持续负荷, 无停顿	Kgf		40
--焊接负荷	Kgf		126
负荷/磨损指数			17.1
凹格直径, 40kgf	mm	ASTM D4172	0.49

## 包装

散装, 185kg/罐, 只是对 Laminox1197C

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)