

REPSOL**INDUSTRY****PRO oils**

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述

石蜡基础油主要是用于严重的精炼过程。REPSOL Pro 产品主要是设计用于橡胶生产的过程油。他们有不同的粘度等级，也就是说可以根据不同的应用来选择合适的油品。

推荐使用

产品主要是用于适合于此粘度的矿物油的处理过程，尤其是橡胶的生产。

性能

高粘度指数；

高燃点；

高抗氧化和抗腐蚀性；

炭质残渣形成的可能性小

技术特征

	单位	方法	值		
			Pro-70	Pro-100	Pro-200
外观			光滑透明		
颜色		ASTM D 1500	1.5	3.5	6.5
密度 (15°C)	g/ml	ASTM D 4052	0.870	0.885	0.908

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	23.4	63	515
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	4.85	8.1	33
可燃性 V/A	℃	ASTM D 92	190	225	280
倾点	℃	ASTM D97	-9	-9	-9
苯胺点	℃	ASTM D611	94	96	110
铜蚀, 3h, 100℃		ASTM D 130	1b	1b	1b
中和值	mgKOH/g	ASTM D664	0.05	0.05	0.05

包装

PRO-70: 灌装、容器、散装

PRO-100: 散装

PRO-200: 散装

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com