



上海坪尧贸易有限公司



POLAR 32

描述

环烷基类的油，主要是用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷压缩机。当用于工业设备时，它们也具有杰出的润滑效果。

推荐使用

相似的润滑油，可以用于需要低倾点油的工业设备。也可用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳的制冷设备的压缩机。

性能

相似的润滑油，可以用于需要具有低凝固点油的工业设备；
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；
由于其天然的抑制成份，使其具有很好的抗氧化性能；
高化学稳定性；
最少残炭的形成；
低絮凝点。

质量水平

DIN 51503 KC

ISO 6743-3B-DRA

技术特征

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

	单位	测试方法	值
类型			32
ISO粘度等级			32
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	32.0
粘度 (0°C)	cSt	ASTM D 445	510
粘度 (-15°C)	cSt	ASTM D 445	2750
浊点		ASTM D 97	没出现
倾点	°C	ASTM D 97	-45
铜蚀, 3h, 100°C		ASTM D130	1a
铁锈蚀, 方法A		ASTM D665	Pass

包装

185kg/桶

危险识别

在现有的法规下，此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com